

3M PROTECTA MOSQUETON MANUAL AJ5001
COD. 14544

3M™ Protecta® Mosquetón con cierre manual roscado, cierre de 17 mm, acero galvanizado, AJ5001

Código UPC/EAN 03660570024768, N° Catálogo 3M 2100131,
Inventario 3M: 7100316342



- Diseño compacto fácil de usar
- Mosquetón de acero o aluminio con cierre de apertura variable
- Versatilidad de fijación a sistemas de protección anticaídas
- Resistente a la corrosión
- Disponible en varios tamaños y formas
- Recomendado para minería, petróleo y gas, servicios públicos, energía eólica y aplicaciones industriales en general
- Cumple los requisitos de la norma EN362
- Fabricado en aluminio o acero de alta resistencia
- Duradero y ligero
- Los mosquetones con cierre manual roscado permiten una conexión semipermanente entre las diferentes partes de un sistema de detención de caídas

Especificaciones

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Material	Acero
Tipo de bloqueo	Screw Gate

Unidad vendible más pequeña*	UN (Unidad)
------------------------------	-------------

Dimensiones y Clasificaciones

Embalaje Altura	140 Milímetro
Embalaje Ancho	160 Milímetro
Embalaje Largo	200 Milímetro
Embalaje Peso bruto	2,44 Kg
Embalaje Volumen	4.480 Cm3/segundo
Palet Altura	1.140 Milímetro
Palet Ancho	800 Milímetro
Palet Largo	1.200 Milímetro
Palet Peso bruto	532,4 Kg
Palet Volumen	1,094 Metro cúbico
UN (Unidad) Altura*	0 Milímetro
UN (Unidad) Ancho*	0 Milímetro
UN (Unidad) Largo*	0 Milímetro
UN (Unidad) Peso bruto*	488 Gramo
UN (Unidad) Volumen*	896 Cm3/segundo
ECCN	
Codigo armonizado	7326909890



Embalaje e identificaciones

UPC/EAN - Consumidor (UN (Unidad))*	03660570024768
UPC/EAN – Entrega (Embalaje)	03660570062302
por Embalaje	5 UN (Unidad)

El cierre manual roscado es ideal en situaciones de trabajo en las que el mosquetón se abre ocasionalmente durante la jornada, ya que se puede abrir presionando el cierre sobre el punto de anclaje. Después, se puede bloquear el cierre manualmente una vez que el mosquetón sujeta el peso del dispositivo.

Los mosquetones con cierre manual roscado 3M™ Protecta® permiten una conexión semipermanente entre los diferentes elementos de un sistema de detención de caídas (por ejemplo, un arnés y una eslinga, o una eslinga de posicionamiento en el trabajo y un cinturón).