

FICHA TECNICA
 MONO LAKELAND SAFEGARD GP BLANCO
 COD. 42550-42553

SafeGard GP buzo – ESGP528

Buzo de protección con alta transpirabilidad y nivel superior de comodidad. Elástico en capucha, puños y tobillos.

Tejido SMMS de 45 g/m². Costura cosida. También disponible en azul.

50 por caja



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5

EN ISO 13034:2005+A1:2009 Tipo 6

EN 1073-2:2002 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva

EN 1149-5:2018 Protección electrostática



Propiedades mecánicas			
Descripción	EN normativa	Resultado	EN Clase*
Resistencia a la abrasión	EN530	>100 <500 ciclos	Clase 2
Resistencia a la flexión	ISO7854 método B	>15000 <40000 ciclos	Clase 4
Resistencia al desgarro	ENISO9073-4	MD 53N / CD 30N	Clase 3/2
Resistencia a la tracción	ENISO13934-1	MD 82N / CD 49N	Clase 2/1
Resistencia a la perforación	EN863	9N	Clase 1
Resistencia de la costura	ENISO13934-2	89N	Clase 3

* Como se define en EN14325:2004

ISO6530 Penetración y Repelencia			
Químico	Penetración o Repelencia	Resultado	EN Clase**
Ácido sulfúrico 30%	Penetración	0%	Clase 3 de 3
	Repelencia	95.8%	Clase 3 de 3
Hidróxido sódico 10%	Penetración	0.5%	Clase 3 de 3
	Repelencia	96.3%	Clase 3 de 3

** Como se define en EN14325:2018