



Manguitos



Protección Corporal: Aluminizada

Descripción y composición:

Fabricado en Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²). Tejido especialmente desarrollado para proteger del calor convectivo, el calor radiante y salpicaduras de metal. Sistema "doble espejo": doble capa aluminizada+material básico, de esta forma, la protección es máxima. Cierre en los extremos mediante goma adaptable.

Este EPI está indicado para actividades industriales donde el usuario esté sometido a:

- Breve contacto con una pequeña llama (A1)
- Focos de calor convectivo de potencia menor o igual a 80 Kw/m² (B1)
- Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m² (C4)
- Salpicaduras de hierro y aluminio fundido (D3)
- Pequeñas salpicaduras de metal fundido (E3)
- Calor de contacto (a una temperatura de 250°C) (F2)

Talla: Única

EN ISO 13688:2013 / EN ISO 11612

EPI de Categoría III



Extremos con goma adaptable.



Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²)



Amplia cobertura del antebrazo.

MARCADO

| | | | |
|--|----------------------------------|----|----------|
| | Propagación limitada de la llama | A1 | A2 |
| | Calor convectivo | B1 | B2 B3 |
| | Calor radiante | C1 | C2 C3 C4 |
| | Salpicaduras de hierro fundido | D1 | D2 D3 |
| | Salpicaduras de aluminio fundido | E1 | E2 E3 |
| | Calor por contacto | F1 | F2 F3 |

| Ref. | Producto |
|------|--|
| 6736 | MANGUITOS Talla Única Largo: 32cm / Perímetro muñeca: 34cm / Perímetro codo: 52cm |

Protección Corporal: Aluminizada

| | |
|--|--|
| Norma y Certificación | EN ISO 13688:2013 / EN ISO 11612 EPI de Categoría III |
| Aplicaciones | EPI para uso industrial en sectores: fundiciones, industria del metal, pirotecnia, reparación de hornos, cementeras, acerías, etc. |
| Conservación Almacenaje - Caducidad | Proteger de luz y polvo. No es lavable, solo limpiar con esponja húmeda. No lavado en seco. |
| Indicaciones Uso - Modo empleo | Para conseguir la máxima protección es esencial colocar los manguitos correctamente. Una vez puestos, deben quedar por encima de la ropa y de los guantes, de forma que quede toda la superficie cubierta. |
| Presentación | Embalaje individual: 1 ud. |

REYUSAN
ATLANTIC®

