



CAMARA VIDEOVIGILANCIA 45

DOMO IP ULTRA DE 5MP - VARIFOCAL MOTORIZADA - LIGHTHUNTER

Características principales:

Minidomo antivandálico de 5MP, (2880x1620)@25fps

Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Función Día/Noche

LightHunter (garantiza calidad de imagen ultra alta en un entorno con poca iluminación)

Hasta 120 dB WDR (Amplio rango dinámico)

2D/3D DNR (Reducción digital de ruido)

Micrófono incorporado

Smart IR, alcance hasta 30 m de distancia

Soporta Modo Pasillo 9:16

ONVIF

Soporta alimentación PoE / DC 12V

Soporta tarjeta Micro SD hasta 256GB

IK10 antivandálica

IP67

Starlight




Características técnicas:

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| Modelo | UL-4025-SWZ | | | | |
| Cámara | | | | | |
| Sensor | 1/2.7", progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS | | | | |
| Óptica | Varifocal de 2.7~13.5mm, AF enfoque automático y óptica motorizada | | | | |
| Distancia DORI | Óptica (mm) | Detectar (m) | Observar (m) | Reconocer (m) | Identificar(m) |
| | 2.7 | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 |
| | 13.5 | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 |
| Ángulo de visión(H) | 106.25° (wide) ~30.42° (tele) | | | | |
| Ángulo de visión(V) | 56.36° (wide) ~ 17.22° (tele) | | | | |
| Ángulo de visión(O) | 110.34° (wide) ~ 34.18° (tele) | | | | |
| Ajuste de Imagen | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 75° | | Rotate: 0° ~ 360° | |
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | | | | |
| Iluminación mínima | Color: 0.002 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR | | | | |
| Día/Noche | IR-cut filter con auto switch (ICR) | | | | |
| S/N | >56dB | | | | |
| IR Rango | Hasta 30m | | | | |
| Longitud de Onda del IR | 850nm | | | | |
| Control de IR On / Off | Automático / Manual | | | | |
| Defog (modo antiniebla) | Digital Defog | | | | |
| WDR | 120dB | | | | |
| Vídeo | | | | | |
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | | | | |
| H.264 Profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | | | | |
| Frecuencia de cuadro | Main Stream: 5MP (2880*1620), Máx. 25fps; 4MP (2560*1440), Máx. 25fps; 3MP (2304*1296), Máx. 25fps; 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080) / D1 (720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx 30fps | | | | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16Mbps | | | | |
| 9:16 Corridor Mode | Soportado | | | | |
| OSD | Hasta 8 OSDs | | | | |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 áreas | | | | |
| ROI | Hasta 8 áreas | | | | |
| Detección de movimiento | Hasta 4 áreas | | | | |
| Imagen | | | | | |
| Balance de Blancos | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | | | | |
| Reducción digital de ruido | 2D/3D DNR | | | | |
| Smart IR | Soportado | | | | |
| Flip | Normal / Vertical / Horizontal / 180° / 90° Clockwise / 90° Anti-Clockwise | | | | |
| HLC | Soportado | | | | |



| | |
|---------------------------|--|
| BLC | Soportado |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711 |
| Audio Bi-direccional | Soportado |
| Sampling Rate | 8 KHZ |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento local | Micro SD, hasta 256 GB |
| Almacenamiento en red | ANR, NAS(NFS) |
| Red | |
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP; QoS |
| Integración compatible | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API |
| Interfaz | |
| Micrófono | Soportado |
| Red | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| General | |
| Alimentación | DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) |
| | Power consumo: Máx. 7.0W |
| Dimensiones (L x W x H) | Φ129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3") |
| Peso | 0.69 kg (1.52 lb) |
| Material | Metal |
| Temperatura de trabajo | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: 10%~90% RH (sin-condensación) |
| Botón de Reset | Soportado |
| Protección sobretensiones | 6KV |
| Resistencia antivandálica | IK10 |
| Grado de Protección | IP67 |
| Certificaciones | CE: EN60950-1 |
| | UL: UL60950-1 |
| | FCC: FCC Part 15 |

Accesorio Compatible:

| | | |
|---------------------|--|---|
| TR-JB03-H-IN | Junction Box minidomo. Medidas 36 mm (Al) x 126 mm (diámetro base), Para cámaras UUL-4022-SWZ, UL-4024-WZ, UL-4025-SWZ, UL-4028-SWZ, UL-70H12, UL-6212-5, UL-3024-SWZ. |  |
|---------------------|--|---|

Caja de conexiones

TR-JB03-H-IN



Dimensiones:

