



Crusader Flex® 42-474

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Fines especiales

Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- Algodón (Material del forro)
- Poliéster no tejido (Material del forro)
- Poliéster (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Excelente resistencia al corte
- Resistente al calor intermitente hasta a 180°C
- Máxima resistencia a la abrasión
- Un confort superior

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	2	2	4	1		
EN388:2016	2	2	4	1	B	

Inflamabilidad:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor por contacto:

Nivel de rendimiento 2 Temperatura de contacto 250°C >15s

Resistencia al calor convectivo:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a grandes cantidades de metal fundido:

Nivel de rendimiento X (test not applicable)

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas > 180°C

No usar en aplicaciones de corte de gran intensidad

Protección mecánica y contra el calor

El guante no es impermeable, por lo tanto, no se debe usar con sustancias químicas

Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Construcción	Material del forro	Material del recubrimiento	Color	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Cortados y cosidos	Algodón Poliéster no tejido Poliéster	Nitrilo	Gris	8,9,10	330	12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja