



# SHOWA 376R



## [ CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento 3/4 con refuerzo complementario en la palma
- Puño tejido reforzado, con ribete
- Acabado estándar
- Sin tratamiento
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras

## [ BENEFICIOS

- Guante flexible y sólido que permite trabajar con una gran destreza y presenta una gran resistencia frente a los desgarros
- Un guante que conserva un ajuste perfecto
- Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre óptimo y duradero
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y una mayor resistencia a la abrasión que incrementa su vida útil
- Minimiza el riesgo de alergias
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la piel
- Puño bien protegido

## [ INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Mecánico



Servicios municipales



Petróleo y gas



Ferrocarril



Servicios



Almacenamiento y distribución

## [ APLICACIONES IDEALES

- Ingeniería mecánica
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite

## MATERIAL

- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

## REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo



## NORMAS





# SHOWA 376R



## EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



## TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## COLOR

- Gris oscuro/Gris/Azul/Negro



## [ PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA  
**377**



**MATERIAL**  
Nailon  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo  
**CATEGORÍA**  
Uso general

SHOWA  
**379**



**MATERIAL**  
Algodón  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo  
**CATEGORÍA**  
Químico

SHOWA  
**477**



**MATERIAL**  
Forro acrílico fijo  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo  
**CATEGORÍA**  
Frío

SHOWA  
**377-IP**



**MATERIAL**  
Nailon  
**REVESTIMIENTO**  
Espuma de nitrilo  
**CATEGORÍA**  
Impacto

## [ INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

## [ AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.