



SHOWA S-TEX 376

La durabilidad se une a la comodidad en el S-TEX 376 de SHOWA, resistente a cortes y líquidos. Diseñado con nuestra revolucionaria tecnología Hagane Coil, todos los guantes son resistentes a cortes Nivel 4 ANSI, y se adaptan a la anatomía de sus manos naturalmente, para máxima precisión.

[CARACTERÍSTICAS

- Tecnologías Hagane Coil
- Recubierto Revestimiento de acero inoxidable
- Base 3/4 de nitrilo
- Agarre de espuma

[BENEFICIOS

- Resistencia a cortes Nivel 4 ANSI
- Impermeable hasta el final del área recubierta
- Agarre de desempeño óptimo en condiciones húmedas y secas
- Diseño de dorso abierto con palma respirable
- Se adapta naturalmente a la anatomía de la mano para máxima protección

[INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Construcción



Ingeniería



Vidrio



Fabricación



Mecánico

[APLICACIONES IDEALES

- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Instalar cristales y ventanas
- Manipular cristales y ventanas
- Erector de acero
- Fijación de acero
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Manipulación de equipos pesados
- Embotellado
- Enlatado de conserva
- Ingeniería mecánica
- Montaje y desmontaje

MATERIAL

- Poliéster
- Tejido sin costuras
- Acero inoxidable

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo



NORMAS





SHOWA S-TEX 376



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Base gris y azul con palma negra



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
376R



MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA
377



MATERIAL

Nailon

REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

CATEGORÍA

Uso general

SHOWA
379



MATERIAL

Algodón

REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

CATEGORÍA

Químico

SHOWA
477



MATERIAL

Forro acrílico fijo

REVESTIMIENTO

Espuma de nitrilo

CATEGORÍA

Frío

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.