



FICHA TECNICA

MANGUERA SUREY CLEAN ½" RACORADA

COD. 70484
 COD. 70488
 COD. 70492
 COD. 70496



COD. 70485
 COD. 70489
 COD. 70493
 COD. 70497

COD. 70486
 COD. 70490
 COD. 70494
 COD. 70498



COD. 70487
 COD. 70491
 COD. 70495
 COD. 70499



MATERIAL	PVC, poliéster, aditivo antimicrobiano Acero inoxidable
COLORES	Azu B Rojo R Amarillo Y Verde G
RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	-15°C / 70°C
DIÁMETRO INTERIOR	12 +/- 0,6 mm
DIÁMETRO EXTERIOR	22 +/- 0,6 mm
DIÁMETRO DE DOBLADO	84 mm
ESPESOR APROXIMADO	5 mm
PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. A 23°C	80 bares
PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. A 70°C	40 bares
PRESIÓN DE ROTURA A 20°C	150 bares
PRESIÓN DE ROTURA A 70°C	80 bares





TIPO	CODIGO	HILO	LARGURA	DESCRIPCION	PESO	DIMENSIONES (AN*ALTO*PROFUNDIDAD)	Nº DE PIEZAS EN EL PALLET
MANGUERAS DE LIMPIEZA	70484 A 70487	INT/EXT ROSCA PLANA	15M.	MANGUERA SUREY CLEAN	5,4KG.	41X41X25CM	42
	70488 A 70491	INT/EXT ROSCA PLANA	20M.	MANGUERA SUREY CLEAN	7KG.	41X41X25CM	42
	70492 A 70495	INT/EXT ROSCA PLANA	35M.	MANGUERA SUREY CLEAN	11,90KG.	41X41X25CM	42
	70496 A 70499	INT/EXT ROSCA PLANA	50M.	MANGUERA SUREY CLEAN	17KG.	-	-

- Manguera flexible y duradera diseñada para sistemas de limpieza central (presión de trabajo recomendada de 25 a 35 bar)
- Fabricado con refuerzo textil y 6 capas resistentes a productos químicos
- La capa externa contiene aditivo antimicrobiano (resistente a bacterias, hongos y mohos) y también es lisa y no adsorbe contaminantes
- La manguera está disponible en 4 colores que permiten la codificación por colores
- Las longitudes de manguera de 15 m o más con accesorios vienen con protecciones de manguera antimicrobiana que coinciden con el color de la manguera
- Los accesorios engarzados o retorcidos están disponibles con opciones de sellado plano o de cono y con rosca interna o externa o como versión de acoplamiento rápido macho.
- Las secciones de mangueras con rosca de sellado plano están equipadas con un conjunto de juntas de teflón.

02/02/2023