



FICHA TECNICA

TERMOMETRO DELTATRAK LOLLIPOP -40°C A 155°C

COD. 40510



Descripcion

El termómetro de piruleta impermeable FlashCheck, es ideal para establecimientos de alimentos y centros de distribución.

Con la auto calibración del termómetro y las funciones mín. / Máx.,

Características

- La memoria mínima / máxima almacena las lecturas más bajas / más altas
- Característica de calibración automática
- Carcasa impermeable IP65
- Construcción unibody sellada
- Sonda de diámetro pequeño ideal para medir la temperatura de alimentos de "masa fina" como empanadas de carne y filetes de pollo / pescado
- ° F / ° C seleccionable

Aplicaciones:

establecimientos de alimentos, centros de distribución, almacenamiento en frío, instalaciones de procesamiento



Especificaciones:

Característica	Especificación
DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001: 2015	
Rango de medición	-40 ° F a 311 ° F (-40 ° C a 155 ° C)
Rango de operación	32 ° F a 122 ° F (0 ° C a 50 ° C)
Precisión	± 0,9 ° F de -40 ° F a +14 ° F (± 0,5 ° C de -40 ° C a -10 ° C) ± 0,5 ° F de +14 ° F a +68 ° F (± 0,3 ° C de -10 ° C a +20 ° C) ± 0,9 ° F de +69 ° F a +239 ° F (± 0,5 ° C de +21 ° C a +115 ° C) ± 1,8 ° F de 240 ° F a +311 ° F (± 1,0 ° C de 116 ° C a 155 ° C)
Sensor	Termistor
Resolución de pantalla	0,1 ° F / ° C
Actualización de lectura de pantalla	1 segundo
Tamaño de la ventana de visualización	1,3 pulgadas de ancho x 0,9 pulgadas de alto (32,9 mm de ancho x 22,9 mm de alto)
Calibración	Característica de calibración automática
Batería	Pila de botón alcalina
Carcasa del cuerpo	Plástico ABS
Longitud de la sonda	4,13 pulgadas (105 mm)
Diámetro de la sonda	0,14 pulg. (3,56 mm), punta reducida 0,1 pulg. (2,5 mm)
Peso	1,3 onzas (37,6 g)
Clasificación impermeable	IP65